



ograje



vrata



nadstrešek

Nerjaveči IZDELKI

Nerjaveči izdelki se izvajajo iz materiala AISI 304, to je Wr. Nr. 1.4301 A2 in to v brušeni izvedbi, granulacije 240, ter no brušeni 320 oziroma satinirano brušeni izvedbi. Polirane ograje - visoko polirane, visoko svetleče, oziroma elektropolirane, v vizualno-sijajni obliki (mat, sijaj). Ograje ob morju, kjer je vpliv morske vode oziroma soli; namreč ob obali se sol pomeša s peskom in veter odnaša ta pesek s soljo tudi do 500 m v notranjost; zato do 1 km ob morju v notranjost izvajamo dekorativne predmete iz materiala AISI 316 L, oziroma v boljši kvaliteti spet v istih oblikah fino brušeni oz. sijajni. Ograje, ki pa so direktno v stiku z morskovo vodo, pa morajo biti obvezno elektropolirane, kjer zmanjšamo hrapavost na Ra 0,4 – 0,8 μ in s tem odstranimo vse okside, kjer dosežemo gladkost in s tem onemogočimo

- Ravne, stopniščne, krožne in špiralne ograje
- Drsna samonosna, enokrilna in dvokrilna vrata
- Nadstreški samostoječi in kotni
- Stopnišča enoramna, dvoramna in špiralna

sprejemanje vodnega kamna na ograje. Ograje v bazenu morajo biti obvezno ozemljene, to pa zaradi statične elektrike – elektrostatike, kjer dobimo galvanski člen in s tem oksidirane vijake oz. dele površin. Tukaj ni napaka material, ampak kovine, ki niso ozemljene. Detajlnejše obrazložitve oz. zahteve se je potrebno posvetovati z našimi projektanti.