ProdEq
www.prodeq.com

Gebrauchtmaschinen–Überholungen–Liquidationen

# Data Sheet

Reference No.: 32866

## Feinschneidpresse -hydraulisch-

| | |
|---|---|
| Brand: | FEINTOOL |
| Model: | HFA 6300 |
| YoM, approx.: | 1976 gebraucht |
| Reconditioned: | 2011 |
| Controls: | SPS Steuerung SIEMENS |

### Stössel

| | |
|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 630 to |
| Hubzahl max.: | 180 /min |
| Schnittgeschwindigkeit (min): | 3 mm/s |
| Schnittgeschwindigkeit (max): | 12 mm/s |
| Zustellgeschwindigkeit (Eilgang): | 100 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit (Eilgang): | 100 mm/s |

### Ringzacke

| | |
|---|---|
| Nennkraft: | 230 to |
| Hub: | 30 mm |

### Gegenhalter

| | |
|---|---|
| Nennkraft: | 120 to |
| Hub: | 30 mm |

### Werkzeug-Einbauraum

| | |
|---|---|
| Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 900 mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 900 mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 900 mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 900 mm |
| Bolzenbild - Länge in Streifenrichtung: | 260 mm |

### Vorschubeinheit

| | |
|---|---|
| Bandvorschub Bauart: | |
| Walzenvorschub | |
| Blechbreite max.: | 450 mm |
| Blechstärke max.: | 14 mm |
| Vorschubschritt (min): | 1 mm |
| Vorschubschritt (max): | 999 mm |
| Nennkraft: | 6 kN |

### Elektrische Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 80 kW |

### Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse-

Abwickelhaspel: optional
Richtapparat: optional
Abfallschneider: ja
Teilesortiergerät: nein

### Weitere Daten:

+ überholt im Jahr 2011 mit neuer Hydraulik und neuer Elektrik

+ Walzenvorschübe mit manueller Höhenverstellung überholt 2011 mit elektrischen Servoantrieben Bandlaufrichtung rechts-links

+ Pressenrahmen mit 4 Zugankern verstärkt zur Erreichung höherer Werkzeugstandzeiten

Anlage zur Zeit demontiert am Lager

### Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
Daniel Groetzinger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
daniel.groetzinger@prodeq.ch

## Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 32866