

Data Sheet

Reference No.: 43700

Feinschneidpresse -mechanisch-

Brand: FEINTOOL
 Model: GKP F 50/80
 YoM, approx.: 1971 gebraucht
 Reconditioned: 2008
 Controls: SPS Steuerung SIEMENS S7



Pressen Bauart

Antriebssystem: Gelenkantrieb
 Material-Durchlaufrichtung: links-rechts

Stößel

Gesamt-Nennkraft: 80 to
 Hub: 50 mm
 Hubzahl max.: 80 /min

Gegenhalter

Nennkraft: 22 to
 Hub: 8 mm

Ringzacke

Nennkraft: 25 to
 Hub: 15 mm

Werkzeug-Einbauraum

Untere Aufspannfläche (links-rechts): 420 mm
 Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): 420 mm
 Obere Aufspannfläche (links-rechts): 420 mm
 Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): 420 mm
 Einbauhöhe max.: 220 mm
 Stößelverstellung: 80 mm
 Abstand zw. den Ständern (links-rechts): 450 mm
 freier Durchgang seitlich (Breite): 200 mm

Anlagedaten (Bandanlagen)

Blechbreite max.: 180 mm
 Blechstärke max.: 5 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit max.: 999 m/min

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart:
 Walzenvorschub
 Blechbreite max.: 180 mm
 Blechstärke max.: 5 mm
 Vorschubschritt (max): 999 mm
 Streifenlänge (min): 1350 mm

Schere

Schneidkraft: 6.6 kN

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt): 9 kW
 Anschlussspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-: 2420 mm
 Platzbedarf -vorne/hinten-: 1700 mm
 Gesamthöhe: 2420 mm
 Gesamtgewicht ca.: 6000 kg

Zusatzrüstung -Feinschneidpresse-

Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja
 Abfallschneider: ja

Weitere Daten:

Info zu Presse

- guter mechanischer Zustand
- inkl. Servovorschubgeräten
- Frequenzumrichter für den Hauptantriebsmotor, d.h. stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- CE

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
 Frank Goedicke
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 frank.goedicke@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 43700

