

Data Sheet

Reference No.: 50429

Feinschneidpresse -hydraulisch-

Brand: FEINTOOL
 Model: FB ONE 11000
 YoM, approx.: 2023 gebraucht
 Reconditioned:
 Controls: PC Steuerung BECKHOFF



Pressen Bauart

Antriebssystem: servohydraulisch
 Gestellbauart: 2-Ständer,
 Zuganker
 Werkzeug Schnellwechselsystem:
 ja
 Material-Durchlaufrichtung: links-
 rechts

Stößel

Gesamt-Nennkraft: 1100 to
 Hub: 130 mm
 Hubzahl max.: 60 /min

Gegenhalter

Nennkraft: 330 to
 Hub: 40 mm

Ringzacke

Nennkraft: 500 to
 Hub: 40 mm

Werkzeug-Einbauraum

Untere Aufspannfläche (links-
 rechts): 960 mm
 Untere Aufspannfläche (vorne-
 hinten): 960 mm
 Obere Aufspannfläche (links-
 rechts): 960 mm
 Obere Aufspannfläche (vorne-
 hinten): 960 mm
 Einbauhöhe max.: 470 mm

Anlagedaten (Bandanlagen)

Blechbreite max.: 500 mm
 Blechstärke max.: 16 mm
 Coil Gewicht max.: 8 to
 Material-Durchlaufrichtung: links-
 rechts

Coil Ladestuhl

Coil Gewicht max.: 8 to
 Hub: 700 mm

Coil Abrollinheit

Coil Gewicht max.: 8 to
 max. Aussendurchmesser
 1800 mm
 Bandrolle:
 Spreizbereich von: 470 mm
 Spreizbereich bis: 530 mm

Blech-Richteinheit

Blechbreite max.: 500 mm
 Blechbreite (min): 80 mm
 Blechstärke max.: 16 mm
 Blechstärke min.: 1.5 mm
 Material-Querschnitt max. (450
 N/mm2): 3510 mm²
 Anzahl der Richtwalzen: 17
 Integrierte Vorschubfunktion: ja
 Zwischenlüftung: ja
 Richtwalzen
 Reinigungsvorrichtung: ja

Schere

Schneidkraft: 800 kN

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussleistung: 350 kVA
 Anschlussspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Gesamtgewicht ca.: 75350 kg

Weitere Daten:

Neuwertiger Zustand: nur 3'300 Betriebs-
 700'000 Hübe

Sonderausstattung Feinschneidpresse:
 + Blockhydraulik für 4. und 5. Zusatzkräft
 30-270 bar.
 + mechanische Räumer (ohne werkzeugg
 Schieber)
 + zusätzliche Betriebsart "Schneiden ohne
 und Ringzacke"
 + zusätzliche Betriebsart "Handeinlegebet
 + 2 Blasluft-Kreise mit je 6 Anschlüssen
 + zusätzliche Werkzeugüberwachung
 + Rollen-Bandschmiersystem RAZIOL mit
 Vorratsbehältern
 + Schnittstelle zur Überwachung der Kühll
 + 2 Sätze Spannplatten
 - der auf Fotos ersichtliche Schrottförderer
 Bestandteil des Lieferumfanges

ARKU Einfachhaspel mit Ladestuhl:
 + 2 Andrückarme für hochfestes Bandmat
 + Coilführung über Konusrollen
 + automatische Coilmitten-Positionierung

ARKU Vorschub-Richtmaschine:
 max. Richtquerschnitt bei 600 N/mm2: 35
 + Synchronantrieb der Richtwalzen
 + Richtwalzen gehärtet und geschliffen
 + servohydraulische Richtspaltregelung
 + Richtwalzen-Schnellwechselsystem
 + Taktlüftung
 + Messrad zur Vorschubkontrolle

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 50429



Video Template:
| <https://www.youtube.com/embed/I7TIOBjRY3A> |