

Data Sheet

Reference No.:51667

Dreh- und Fräszentrum

Brand: DOOSAN
Model: PUMA 2600 ST
YoM, approx.: 2012 gebraucht
Reconditioned:
Controls: CNC Steuerung FANUC 31I A



Arbeitsbereich -drehen-

Drehdurchmesser (max):	760 mm
Spanndurchmesser für	46 mm
Stangenarbeiten (max):	
Werkstück Länge max.:	1540 mm

Hauptspindel

Drehzahlbereich bis:	4000 /min
Antriebsleistung:	22 kW
c-Achse: ja	

Gegenspindel

Drehzahlbereich bis:	4000 /min
Antriebsleistung:	26 kW
c-Achse: ja	

Kreuzschlitten

Verfahrweg Z-Achse:	1585 mm
Verfahrweg X-Achse:	630 mm
Verfahrweg Y-Achse:	230 mm
Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt):	12
Anzahl angetriebene Positionen:	12
- Drehzahlbereich bis:	4000 /min

Kreuzschlitten

Drehbereich B-Achse bis:	0.001 °
Vorschub Z bis:	1515 mm/min
Vorschub X bis:	220 mm/min
- Drehzahlbereich bis:	12000 /min
- Antriebsleistung:	22 kW

Werkzeugmagazin

Anzahl Werkzeugpositionen:	40
Werkzeugdurchmesser max.:	90 mm
- bei freier Nachbarposition:	130 mm
Werkzeuflänge max.:	400 mm

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-:	5125 mm
Platzbedarf -vorne/hinten-:	2625 mm
Gesamthöhe:	3052 mm
Gesamtgewicht ca.:	1550 kg

Zusatzausrüstung Drehen

Späneförderer: ja
Kühlmitteleinrichtung: ja
Kühlmittelzufuhr durch
Revolverkopf: ja
Innere Kühlmittelzuführung (IKZ):
ja
Hydraulikaggregat: ja
CE konform: ja

Weitere Daten:

Einschalt Stunden :41000h
Laufzeit:19000h
Frässpindel:3400H

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 51667

