

## Data Sheet

Reference No.:51681

## Dreh- und Fräszentrum

Brand: MAZAK  
 Model: HQR-250 MSY  
 YoM, approx.: 2018 gebraucht  
 Reconditioned:  
 Controls: CNC Steuerung MAZAK SMOOTH G



### Funktionalität

Anzahl Spindeln: 2  
 Anzahl Revolver: 2  
 Angetriebene Werkzeuge: ja

### Arbeitsbereich -drehen-

Umlaufdurchmesser (max): 370 mm  
 Drehdurchmesser (max): 344 mm  
 Spanndurchmesser für Stangenarbeiten (max): 80 mm

### Hauptspindel

Drehzahlbereich bis: 4000 /min  
 Antriebsleistung: 26 kW  
 Spindelpositionierung: 0.0001 °  
 c-Achse: ja

### Gegenspindel

Drehzahlbereich bis: 5000 /min  
 Antriebsleistung: 22 kW  
 Spindelpositionierung: 0.0001 °  
 c-Achse: ja

### Kreuzschlitten

Verfahrweg Z-Achse: 760 mm  
 Verfahrweg X-Achse: 207 mm  
 Verfahrweg Y-Achse: 100 mm  
 Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt): 12  
 Anzahl angetriebene Positionen: 12  
 - Drehzahlbereich bis: 6000 /min  
 - Antriebsleistung: 11 kW

### Kreuzschlitten

Verfahrweg Z-Achse: 815 mm  
 Verfahrweg X-Achse: 141 mm  
 Verfahrweg Y-Achse: 70 mm  
 Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt): 12  
 Anzahl angetriebene Positionen: 12  
 - Drehzahlbereich bis: 6000 /min

### Zusatzrüstung Drehen

Lademagazin: ja  
 - Stangendurchmesser (max): 80 mm  
 Werkstück-Entladeeinrichtung: ja  
 Späneförderer: ja  
 Kühlmittleinrichtung: ja  
 Kühlmittelzufuhr durch Revolverkopf: ja  
 Innere Kühlmittelzuführung (IKZ): ja  
 Absaugeinrichtung: ja  
 Hydraulikaggregat: ja  
 CE konform: ja

### Weitere Daten:

Zubehör  
 - 1Satz Werkzeughalter  
 - 1Stck. Spannzangenfutter Hainbuch 80 mm Axfix für Hauptspindel  
 - 1Stck. 3-Backenfutter Kitagawa BB210 für Hauptspindel 1 Stck. 1 Stck.  
 - Spannzangenfutter Hainbuch 80 mm Axfix für Gegenspindel

### Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH  
 Emanuel Unger  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 emanuel.unger@prodeq.ch

**Fotos & Dokumentation**

Referenznummer: 51681

