

## Data Sheet

Reference No.: 56380

## Koordinaten-Schleifmaschine

Brand: HAUSER  
 Model: S40-400 S  
 YoM, approx.: 1996 gebraucht  
 Reconditioned:  
 Controls: CNC Steuerung FANUC 0 M



Schutz des Arbeitsbereichs

### Arbeitsbereich -kubisch-

Verfahrweg X-Achse:	650 mm
Verfahrweg Y-Achse:	450 mm
Verfahrweg Z-Achse:	130 mm

### Tisch

Aufspannfläche (links-rechts):	770 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten):	630 mm
Werkstück Gewicht (max):	500 kg

### Spindel / Kopf

Drehzahlbereich von:	9000 /min
Drehzahlbereich bis:	60000 /min

### Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz

### Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-:	5400 mm
Platzbedarf -vorne/hinten-:	4000 mm
Gesamtgewicht ca.:	4550 kg

### Weitere Daten:

-Abluftsystem mit elektrostatischem Luftfilter  
 -Brandschutzsystem (wird von einer qualifizierten Stelle geprüft)

- Automatische Bandfilterkühleinheit HTG-RWS-60
- x1 Werkzeugetkennungsgerät MSS (Multi-Sensorisches System)
- x1 CBN-Abrichteinheit mit HF-Antrieb zum automatischen Abrichten von CBN-Schleifscheiben (Keramikbindung und Kunstharz)
- x1 Schleifturbine T16 – Drehzahl: 160.000 U/min – Art.-Nr.: 164225
- x1 Turbinenhalterung mit Filter für Turbinen T10 und T16 – Art.-Nr.: 166497
- x1 Schleifmotor 60S-TC, Drehzahl 9.000–60.000 U/min, für Spannzangen SK20 – Art.-Nr.: 208450
- x1 Zwischenplatte zum Ausrichten von Motoren und Turbinen – Art.-Nr.: 192940
- x1 Zentrieruhrenhalter für Schleifmotorrotor – Art.-Nr.: 191790
- x15 Schleifscheibenhalter Klemmen
- 1x Kabel für Schleifmotor
- Diverse Werkzeuge
- Vollständige Dokumentation

### Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH  
 Michael Weishaupt  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 michael.weishaupt@prodeq.ch