

Características técnicas:

Nº de referencia 42684

Cylindrical Grinder - Universal

Marca: KELLENBERGER
Modelo: KEL-VITA UR 175/1000
Año de fabricación: 2012 usada
Reconstruida:
Control: Control CNC GE FANUC 31I-B



Rango de trabajo rectificadora cilíndrica

Diámetro de giro (máx.): 350 mm

Rango de rectificado externo

Diámetro rectificado (max): 340 mm

Longitud rectificado: 1000 mm

Workpiece Spindlestock

Gama de velocidades de: 800 /min

Gama de velocidades a: 2150 /min

Velocidad continua: Sí

tailstock

Carrera de la pinola: 48 mm

taper: MK 4

Herramienta de Rectificado

Tipo de herramienta: Rueda

Diámetro (Máx.): 500 mm

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión: 400 V

Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido - 3000 mm

izquierdo/derecha:-

espacio requerido -delante/atrás:- 2000 mm

Peso total aprox.: 3800 kg

attachments (grinding)

Flange of grinding wheel: Sí

internal grinding spindle: Sí

facing attachment: Sí

Unidad de refrigerante: Sí

Información adicional:

- Machine in TOP condition
- very well maintained
- repeatability in approx. 2/1000mm
- B-axis with 1° pitch automatically indexed
- Headstock standard version, with oriented spindle stop
- 2 external grinding spindle Ø300/400mm
- 1 internal grinding spindle
- belt filter / tank

accessories:

- complete equipment
- Tailstock with micro adjustment and pneum. Retraction(2013 retrofitted for CHF 8000.-)
- jaw chuck FN RHU-200/3500
- 3 magnetic chuck (Ø 170 / 200 / 250mm)

- flanges for grinding wheels
- grinding mandrels
- collets
- Suction

Dismantling and loading costs: 2000 EUR

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH

Michael Weishaupt

Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland

+41 71 948 70 60

michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 42684



Steuerung

