Características técnicas:

Nº de referencia 42687

Transfer Press

Marca: ARISA
Modelo: S-4-630-420-200-FDE
Año de fabricación: 1998 used
Recosntruida:
Control: SIEMENS S7

Tipo de prensa

Sistema de accionamiento:	Excéntrica / Cigüeñal
Tipo de bastidor:	Forma "H"
Tirantes	
Paso entre montantes lateral (paso banda):	Sí
Número de bielas / Cilindros:	4
Agujero mesa:	Sí
sistema de cambio rápido de troqueles:	Sí
Tipo mesa móvil:	front (T-track)
Dirección de alimentación:	Izquierda a derecha

Fuerza

Fuerza total:	630 to

Mesa inferior

Anchura de la superficie de sujeción:	4200 mm
Profundidad de la superficie de sujeción:	2000 mm
Altura de la mesa respecto del suelo:	0 mm

Carro

Anchura de la superficie de sujeción:	4200 mm
Profundidad de la superficie de sujeción:	2000 mm
Carrera:	400 mm
N° golpes / minuto máx.:	40 /min

Carro (prensa mecánica)

Regulación del carro:	200 mm

Dimensiones de trabajo

Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba):	1000 mm
Paso entre montantes frontal:	4470 mm
Ventanas laterales (ancho paso banda):	2500 mm
Ventanas laterales (alto paso banda):	2260 mm

Cargador de bobinas

Peso máx. de bobina:	10 to

Devanadora

Tipo:	Simple
Ancho de banda máx.:	200 mm
Ancho de banda mín.:	1500 mm
Peso máx. de bobina:	10 to
Diámetro exterior máx. de bobina:	1900 mm
Diámetro interior mín. de bobina:	470 mm
Diámetro interior máx. de bobina:	520 mm

Crop Shear

Espesor max.:	5 mm
working width max.:	1000 mm

Unidad aplanadora

Ancho de banda máx.:	1500 mm
Ancho de banda mín.:	200 mm
Espesor max.:	4 mm
Espesor mín. de fleje:	0.5 mm
Sección máx. de material (450 N/mm2):	2400 mm²
Número de rollos aplanadores:	9
Distancia entre rodillos aplanadores:	50 mm
Núm. Rodillos entrada/salida alim.:	2
Diámetro rodillos alimentadores:	100 mm
Velocidad de alimentación máx.:	32 m/min
potencia del motor:	11 kW
Control de bucle:	Sí

Alimentador

Tipo de alimentador:	Rodillos
Ancho de banda máx.:	15
Espesor max.:	
Avance mín.:	
Avance máx.:	9999.
Velocidad máx.:	1

Sistema transfer

Distancia entre estaciones - cursa X hasta:	7
Distancia entre estaciones - cursa X de:	
cursa Y hasta:	3
cursa Y de:	
cursa Z hasta:	
cursa Z de:	
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada máx.:	6
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada mín.:	6
Anchura interior de carriles con sujeción abierta máx.:	19

Datos de conexión eléctricos

Consumo de energía eléctrica (total):	165
Tensión de conexión:	4
Frecuencia de la red:	

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	61
espacio requerido -delante/atrás-:	39
Altura total:	79
Altura sobre piso:	57
Altura bajo piso:	22
Peso total aprox.:	2180

Fotos y documentos

Nº de referencia 42687

Video Template:
| https://youtu.be/3JxhXsF7bJk | |