

Características técnicas:

Nº de referencia 43583

Centro de torneado y fresado

Marca: MAZAK
 Modelo: INTEGREGX 200 SY
 Año de fabricación: 1999 used
 Reconstruida:
 Control: Control CNC MAZATROL 640 MT



Funciones básicas

Número de cabezales:	2
live positions:	Sí
number of c-axes:	2
number of y-axes:	1
number of b-axes:	1

Zona de trabajo

Diámetro de torneado (máx.):	540 mm
Longitud de la pieza máx.:	1029 mm

main spindle

Gama de velocidades a:	5000 /min
Eje c:	Sí

counter spindle

Eje c: Sí

X/Z slide

Trayecto de desplazamiento Z:	1065 mm
Trayecto de desplazamiento eje X:	530 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y:	140 mm
Marcha rápida Z:	33000 mm/min
Marcha rápida x:	30000 mm/min
Marcha rápida y:	15000 mm/min
- rotation speeds (max):	6000 /min

Almacén de herramientas

magazin type: chain magazine
 Número de posiciones de la herramienta: 80

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión:	400 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	3500 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	2105 mm
Altura total:	2420 mm
Peso total aprox.:	6000 kg

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
 Michael Weishaupt
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 43583

