

## Características técnicas:

Nº de referencia 45608

## Línea de alimentación

Marca: KOHLER  
 Modelo: 50.400/9-BÜ-4000.1  
 Año de fabricación: 1998 used  
 Reconstruida:  
 Control:



### Especificaciones generales (línea)

Ancho de banda máx.: 400 mm  
 Espesor máx.: 5 mm  
 Peso máx. de bobina: 4 to  
 Dirección de alimentación:  
 Izquierda a derecha

### Cargador de bobinas

Peso máx. de bobina: 4 to  
 Carrera: 550 mm

### Devanadora

Ancho de banda máx.: 400 mm  
 Ancho de banda mín.: 30 mm  
 Diámetro exterior máx. de bobina: 1500 mm  
 Diámetro interior mín. de bobina: 460 mm  
 Diámetro interior máx. de bobina: 530 mm

### Unidad aplanadora

Espesor máx.: 5 mm  
 Espesor mín. de fleje: 0.5 mm  
 Número de rollos aplanadores: 9  
 Diámetro rodillos aplanadores: 50 mm  
 Diámetro rodillos alimentadores: 150 mm  
 Velocidad de alimentación mín.: 0 m/min  
 Velocidad de alimentación máx.: 50 m/min

### Alimentador

Tipo de alimentador: Rodillos  
 Ancho de banda máx.: 400 mm  
 Espesor máx.: 5 mm  
 pilot release system: Sí

### Datos de conexión eléctricos

Consumo de energía eléctrica (total): 85 kW  
 Tensión de conexión: 400 V  
 Frecuencia de la red: 50 Hz

### Información adicional:

Coil line consisting of + 180° rotating coil loading chair + Single reel type 4000.1 with transverse travelling device + Insertion aids, pressure roller, hold-down roller, strip insertion wedge, strip side guide + 9-roller leveller type 50.400/9 + belt transfer table + Loop control + 2-roll feed zig-zag WVE 160.400

Maximum strip cross-section 1000 mm<sup>2</sup> at tensile strength 550 N/mm<sup>2</sup> at max. yield strength 350 N/mm<sup>2</sup>

### Vendedor:

ProdEq Trading GmbH  
 Frank Goedicke  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 frank.goedicke@prodeq.ch

**Fotos y documentos**

Nº de referencia 45608

