

Características técnicas:

Nº de referencia 49535

Centro de torneado y fresado

Marca: NAKAMURA
 Modelo: WT 150 MMY
 Año de fabricación: 2002 used
 Reconstruida:
 Control: Control CNC FANUC



Funciones básicas

Número de cabezales: 2
 Número de torretas: 2
 live positions: Sí
 number of c-axes: 2
 number of y-axes: 1
 number of b-axes: 1

Zona de trabajo

Diámetro de la barra (máx.): 50 mm

main spindle

Gama de velocidades a: 5000 /min
 potencia del motor: 11 kW
 spindle bore diameter: 50 mm
 Eje c: Sí

counter spindle

Gama de velocidades a: 5000 /min
 potencia del motor: 7.5 kW
 Eje c: Sí
 Trayecto de desplazamiento Z: 465 mm

X/Z slide

Portaherramientas: Turret
 number of tool positions (total): 24
 number of live positions: 24
 - rotation speeds (max): 6000 /min

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión: 400 V
 Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido -
 izquierdo/derecha-: 4500 mm
 espacio requerido -delante/atrás-: 2200 mm
 Altura total: 1900 mm
 Peso total aprox.: 5500 kg

Accesorios (torno)

workpiece unloading system: Sí
 workpiece measuring device: Sí
 Transportador de virutas: Sí
 Grupo hidráulico: Sí

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
 Michael Weishaupt
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 49535

