

Características técnicas:

Nº de referencia 52869

Fresadora de bastidor móvil

Marca: ANAYAK
 Modelo: HVM 5000 P
 Año de fabricación: 2005 used
 Reconstruida:
 Control: Control CNC HEIDENHAIN ITNC 530



Zona de trabajo -cúbica-

número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos):	5
Trayecto de desplazamiento eje X:	5000 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y:	1500 mm
Trayecto de desplazamiento Z:	1050 mm
rango de rotación eje A de:	-225 °
rango de rotación eje-A hasta:	45 °
rango de rotación eje B de:	-180 °
rango de rotación eje-B hasta:	165 °
rango de rotación eje C de:	360 °
rango de rotación eje-C hasta:	360 °

Mesa

Anchura de la superficie de sujeción:	3410 mm
Profundidad de la superficie de sujeción:	1000 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo:	5000 kg

Placas de sujeción

Anchura de la superficie de sujeción:	3410 mm
Profundidad de la superficie de sujeción:	1000 mm

Husillo / cabezal

Gama de velocidades de:	60 /min
Gama de velocidades a:	5000 /min
Tomaherramientas:	ISO SK 50

Accionamiento del eje

Avance x a:	10000 mm/min
Avance y a:	10000 mm/min
Avance z a:	6000 mm/min
Marcha rápida x:	22500 mm/min
Marcha rápida y:	20000 mm/min
Marcha rápida Z:	10000 mm/min

Dimensiones / peso

Peso total aprox.:	43500 kg
--------------------	----------

Equipo adicional

Transportador de virutas: Sí

Información adicional:

1 rotary table (360°) 1000 x 1000 mm, load 5000 kg
 40 tool places Tool dimensions: Diameter of the neighbouring free spaces 200 mm Diameter of the neighbouring occupied spaces 125 mm Max. Max. length 400 mm Max. Max. weight 25 kg Hydraulic unit: 28 L/min Chip conveyor Workpiece measuring system: Radio measuring system TS460 Heidenhain Spindle hours: 16,966 h IKZ: 26L/min 22bar Cooling unit MSF31.8 /2P (for cooling head oil) Machine is in very good operating condition.

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
 Emanuel Unger
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 emanuel.unger@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 52869

