

Características técnicas:

Nº de referencia 54670

Multi-Spindle Automatic Lathe - conventional

Marca: GILDEMEISTER
Modelo: GS 20
Año de fabricación: 1988 used
Reconstruida:
Control: Convencional



Funciones básicas

Número de cabezales: 6

Zona de trabajo

Diámetro de giro (máx.): 20 mm
Diámetro de torneado (máx.): 20 mm
Diámetro de la barra (máx.): 20 mm

main spindle

Gama de velocidades a: 5168 /min

Datos de conexión eléctricos

Consumo de energía eléctrica (total): 11 kW
Tensión de conexión: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-: 5680 mm
espacio requerido -delante/atrás-: 1400 mm
Peso total aprox.: 5000 kg

Información adicional:

tech. details:

- max diameter hexagonal bars 17 mm
- max diameter square bars 14 mm
- max advancement bars 100 mm
- max stroke axial carriages 50 mm
- Offset of axial carriages forwards and backwards +/- 8 mm
- Max stroke tool holder spindles 86 mm
- Offset of tool spindles forward and backward +/- 11 mm
- max stroke of the guide block 50 mm
- Axial offset of the guide block 160 mm

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 54670

