

Características técnicas:

Nº de referencia 55439

Centro de tratamiento de pórtico universal

Marca:	KAO MING
Modelo:	KMC-1800 DV
Año de fabricación:	2002 used
Recostruida:	
Control:	Control CNC FANUC 18 M



Zona de trabajo -cúbica-

número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos):	3
.. entre ellos ejes CNC simultáneos:	3
Trayecto de desplazamiento eje X:	1940 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y:	1200 mm
Trayecto de desplazamiento Z:	700 mm

Mesa

Anchura de la superficie de sujeción:	1120 mm
Profundidad de la superficie de sujeción:	1800 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo:	3500 kg

Husillo / cabezal

Gama de velocidades de:	100 /min
Gama de velocidades a:	15000 /min
Tomaherramientas: HSK E63	
esfuerzo de torsión de husillo:	150 Nm

Accionamiento del eje

Marcha rápida x:	30000 mm/min
Marcha rápida y:	40000 mm/min
Marcha rápida Z:	24000 mm/min

Almacén de herramientas

Número de posiciones de la herramienta:	32
Peso máximo de la herramienta:	8 kg

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión:	400 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido -izquierdo/derecha-:	5300 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	2600 mm
Altura total:	2800 mm
Peso total aprox.:	14500 kg

Equipo adicional

Transportador de virutas:	Sí
Unidad de refrigerante:	Sí
band filtration unit:	Sí
Revestimiento del área de trabajo:	Sí

Información adicional:

Features:	
- Grid panel 40/40 (1120x1800)	
- Operating hours approx. 22,000h (20h/week)	

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 55439

