

## Características técnicas:

Nº de referencia 56583

## Centro de torneado y fresado

Marca: NAKAMURA  
Modelo: SUPER NTM<sup>3</sup>  
Año de fabricación: 2007 used  
Reconstruida:  
Control: Control CNC FANUC 31I MODEL A



### Funciones básicas

Número de cabezales:	2
Número de torretas:	3
live positions: Sí	
number of c-axes:	3
number of y-axes:	3

### Zona de trabajo

Diámetro de torneado (máx.):	170 mm
Diámetro de la barra (máx.):	45 mm
Longitud de la pieza máx.:	588 mm

### main spindle

Gama de velocidades a:	6000 /min
spindle bore diameter:	42 mm
posicionamiento del cabezal:	0.001 °
Eje c: Sí	

### counter spindle

Gama de velocidades a:	6000 /min
posicionamiento del cabezal:	0.001 °
Eje c: Sí	

### Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión:	400 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

### Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	3400 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	2000 mm
Altura total:	1900 mm
Peso total aprox.:	8000 kg

### Vendedor:

ProdEq Trading GmbH  
Michael Weishaupt  
Rorschacherstrasse 286, 9016 St Gallen, Switzerland  
+41 71 948 70 60  
michael.weishaupt@prodeq.ch

**Fotos y documentos**

Nº de referencia 56583

