

Características técnicas:

Nº de referencia 57040

Centro de torneado y fresado

Marca: CMZ
Modelo: TTL T1M-T2M + GL20II
Año de fabricación: 2020 used
Reconstruida:
Control: Control CNC FANUC 31I MODEL B



Funciones básicas

Número de cabezales:	2
Número de torretas:	2
live positions:	Sí
number of c-axes:	2

Zona de trabajo

Diámetro de giro (máx.):	240 mm
Diámetro de torneado (máx.):	220 mm
Longitud de la pieza máx.:	614 mm

main spindle

Gama de velocidades a:	4500 /min
spindle bore diameter:	52 mm
Eje c:	Sí

counter spindle

Gama de velocidades a:	4500 /min
spindle bore diameter:	52 mm
Eje c:	Sí

X/Z slide

number of tool positions (total):	24
number of live positions:	12
- rotation speeds (max):	12000 /min

tailstock

distance betw. centers (max):	580 mm
Carrera de la pinola:	500 mm
Trayecto de desplazamiento Z:	580 mm

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	2860 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	2377 mm
Altura total:	2289 mm
Peso total aprox.:	11000 kg

Accesorios (torno)

tailstock: Sí
Transportador de virutas: Sí
Unidad de refrigerante: Sí
band filtration unit: Sí
Sistema refrigeración interior: Sí
Grupo hidráulico: Sí
Certificado CE: Sí

Información adicional:

with Roboter GL20

Vendedor:

ProdEq d.o.o. Trgovina z industrijskimi stroji
Matjaz Gradisnik
Opekarniska 4, 2327 Race, Slovenia
+386 2 620 8786
info@prodeq.si

Fotos y documentos

Nº de referencia 57040

