

Data Sheet

Reference No.: 42744

Linea di alimentazione nastro

Brand: ARKU
 Model: RM 5035.4/21
 YoM, approx.: 1989 used
 Reconditioned: 2006
 Controls: PLC SIEMENS S5 115 U



Specifiche generali (linea)

larghezza mass. del materiale: 350 mm
 spessore mass. del materiale: 8 mm
 peso max della bobina: 4 to
 Velocità mass.: 10 m/min
 direzione di lavoro: da sinistra a destra

Aspo Svolgitore

Tipologia: single reel
 larghezza mass. del materiale: 350 mm
 peso max della bobina: 4 to
 diametro esterno max della bobina: 1500 mm
 range diametro espansione mandrino da: 370 mm
 range diametro espansione mandrino fino a: 530 mm
 Velocità mass.: 10 m/min

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 350 mm
 spessore mass. del materiale: 8 mm
 Numero dei rulli: 21
 raddrizzatori/spianatori: 50 mm
 Diametro dei rulli: 50 mm
 Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: 2
 diametro dei rulli di alimentazione: 120 mm
 Velocità mass.: 10 m/min

Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 38 kW
 Tensione di collegamento: 380 V
 Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Peso totale approssimativo: 13000 kg

Additional Information:

Line consisting of
 + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q
 + insert attachment ARKU
 + precision leveller ARKU RM 5035 4/21
 + band loop ARKU

levelling capacity according to diagram

Seller:

ProdEq Trading GmbH
 Frank Goedicke
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 frank.goedicke@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 42744

