

Data Sheet

Reference No.: 43706

Pressa transfer meccanica

Brand: KAISER
Model: KSTU ZA 2000-15P
YoM, approx.: 1994 used
Reconditioned:
Controls:



Costruzione

sistema di azionamento:
eccentrica/curved
tipo della costruzione: H-frame, tie
rod
apertura verso l'alto: sì
cuscinetti in tavola: sì
direzione di lavoro: da sinistra a
destra

Forze

forza totale: 200 to

Piano sotto

Superficie di serraggio larghezza: 1780 mm
Superficie di serraggio profondità: 1300 mm
apertura della sede porta stampo
(sinistra - destra): 1445 mm
apertura della sede porta stampo
(fronte-retro): 260 mm

Slitta

forza slitta: 200 to
Superficie di serraggio larghezza: 1500 mm
Superficie di serraggio profondità: 1100 mm
corsa: 178 mm
numero dei colpi mass.: 120 /min

slitta

registrazione slitta: 150 mm
numero dei colpi min.: 20 /min
numero dei colpi mass.: 120 /min

Cuscinetti

numero di cuscinetti: 11
forza di ogni cuscinetto: 3 to

Montaggio Stampi

altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a): 542 mm
Luce laterale tra le colonne: 900 mm

Aspo Svolgitore

Tipologia: twin reel
larghezza mass. del materiale: 260 mm
peso max della bobina: 2 to
diametro esterno max della
bobina: 1500 mm
range diametro espansione
mandrino da: 460 mm
range diametro espansione
mandrino fino a: 530 mm

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 250 mm
spessore mass. del materiale: 2 mm
Spessore min. del materiale: 0.3 mm
Numero dei rulli: 19
raddrizzatori/spianatori:
Diametro dei rulli: 18 mm
Velocità min.: 5 m/min
Velocità mass.: 60 m/min
controllo ansa: sì

Avanzamento

tipo di avanzamento:
avanzamento rulli
larghezza mass. del materiale: 250 mm

Sistema Transfer

distance between tools, stroke X
max.: 260 mm
distance between tools, stroke X
min.: 60 mm
corsa Y fissa: 55 mm
Inner width clamping rails closed
max.: 455 mm
larghezza interna guide di
serraggio chiusura min.: 205 mm

Dati elettrici di collegamento

Tensione di collegamento: 400 V
Frequenza della rete: 50 Hz

Accessori (pressa)

arco/aiolo/svolgitore bobina: sì
raddrizzatrice/spianatrice: sì
strip feeder: sì
sistema transfer pinza: sì

Additional Information:

+ Coil feed line KOHLER with straightener
18.260/19 + Feeder KAISER KVV 250 + 2
bars transfer SANDER with adjustable pitc
cushion rail with various cushions and filler
data sheet available)

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 43706

