

## Data Sheet

Reference No.: 45608

## Linea di alimentazione nastro

Brand: KOHLER  
 Model: 50.400/9-BÜ-4000.1  
 YoM, approx.: 1998 used  
 Reconditioned:  
 Controls:



### Specifiche generali (linea)

larghezza mass. del materiale: 400 mm  
 spessore mass. del materiale: 5 mm  
 peso max della bobina: 4 to  
 direzione di lavoro: da sinistra a destra

### culla di carico

peso max della bobina: 4 to  
 corsa: 550 mm

### Aspo Svolgitore

larghezza mass. del materiale: 400 mm  
 Larghezza min. del materiale: 30 mm  
 diametro esterno max della bobina: 1500 mm  
 range diametro espansione mandrino da: 460 mm  
 range diametro espansione mandrino fino a: 530 mm

### raddrizzatrice/spianatrice

spessore mass. del materiale: 5 mm  
 Spessore min. del materiale: 0.5 mm  
 Numero dei rulli: 9  
 raddrizzatori/spianatori:  
 Diametro dei rulli: 50 mm  
 diametro dei rulli di alimentazione: 150 mm  
 Velocità min.: 0 m/min  
 Velocità mass.: 50 m/min

### Avanzamento

tipo di avanzamento:  
 avanzamento rulli  
 larghezza mass. del materiale: 400 mm  
 spessore mass. del materiale: 5 mm  
 pilot release system: sì

### Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 85 kW  
 Tensione di collegamento: 400 V  
 Frequenza della rete: 50 Hz

### Additional Information:

Coil line consisting of + 180° rotating coil loading chair + Single reel type 4000.1 with transverse travelling device + Insertion aids, pressure roller, hold-down roller, strip insertion wedge, strip side guide + 9-roller leveller type 50.400/9 + belt transfer table + Loop control + 2-roll feed zig-zag WVE 160.400

Maximum strip cross-section 1000 mm<sup>2</sup> at tensile strength 550 N/mm<sup>2</sup> at max. yield strength 350 N/mm<sup>2</sup>

### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
 Frank Goedicke  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 frank.goedicke@prodeq.ch

**Photos & Documents**

Reference No.: 45608

