

Data Sheet

Reference No.: 50429

Pressa per tranciatura fine - idraulica-

Brand: FEINTOOL
Model: FB ONE 11000
YoM, approx.: 2023 used
Reconditioned:
Controls: PC controller BECKHOFF



Costruzione

sistema di azionamento:
servoidraulico
tipo della costruzione: H-frame, tie
rod
sistema cambio rapido stampo: sì
direzione di lavoro: da sinistra a
destra

Slitta

forza totale: 1100 to
corsa: 130 mm
numero dei colpi mass.: 60 /min

Controstampo

forza nominale: 330 to
corsa: 40 mm

Premilamiera

forza nominale: 500 to
corsa: 40 mm

Locale Utensili

superficie di fissaggio sotto -
lunghezza: 960 mm
superficie di fissaggio sotto -
larghezza: 960 mm
superficie di fissaggio sopra -
lunghezza: 960 mm
superficie di fissaggio sopra -
larghezza: 960 mm
altezza chiusura mass.: 470 mm

Specifiche generali (linea)

larghezza mass. del materiale: 500 mm
spessore mass. del materiale: 16 mm
peso max della bobina: 8 to
direzione di lavoro: da sinistra a
destra

culla di carico

peso max della bobina: 8 to
corsa: 700 mm

Aspo Svolgitore

peso max della bobina: 8 to
diametro esterno max della
bobina: 1800 mm
range diametro espansione
mandrino da: 470 mm
range diametro espansione
mandrino fino a: 530 mm

radrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 500 mm
Larghezza min. del materiale: 80 mm
spessore mass. del materiale: 16 mm
Spessore min. del materiale: 1.5 mm
Sezione massima del materiale
(450 N/mm²): 3510 mm²
funzione d'alimentazione integrata:
sì
rilascio pinza intermedio: sì
cleaning device for leveller rollers:
sì

cesoia intestatrice

cutting force: 800 kN

Dati elettrici di collegamento

Potenza di collegamento: 350 kVA
Tensione di collegamento: 400 V
Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Peso totale approssimativo: 75350 kg

Additional Information:

Absolutely mint condition: just 3'300 runni
700'000 strokes

Special equipment fineblanking press: + b
hydraulics for 4th and 5th force + mechan
(without tool-bound sliders) + additional c
mode "cutting without counter-holder and
additional operating mode "manual inserti
2 blast air circuits with 6 connections each
tool monitoring + RAZIOL roller belt lubric
with 2 reservoirs + Interface for monitorin
system
- the scrap conveyor (visible on photos) is
the scope ARKU single reel with loading of
pressure arms for high-strength coil mate
guidance via conical rollers + Automatic c
positioning ARKU feed straightening machi
straightening cross-section at 600 N/mm²
+ Synchronised drive of the straightening
Hardened and ground straightening rollers
hydraulic leveller gap control + Straighter
quick-change system + intermediate rolle
Measuring wheel for feed control

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Sw
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50429



Video Template:
| <https://www.youtube.com/embed/I7TJOBJRY3A> |