

Data Sheet

Reference No.: 51667

Turning and Milling Center

Brand: DOOSAN
 Model: PUMA 2600 ST
 YoM, approx.: 2012 used
 Reconditioned:
 Controls: controllo CNC FANUC 31I A



Zona di lavorazione

diametro di tornitura: 760 mm
 Diametro della barra: 46 mm
 altezza di pezzo max.: 1540 mm

Mandrino Principale

gamma di velocità (max): 4000 /min
 potenza motore: 22 kW
 asse c: sì

counter spindle

gamma di velocità (max): 4000 /min
 potenza motore: 26 kW
 asse c: sì

X/Z slide

percorso di traslazione asse Z: 1585 mm
 percorso di traslazione asse X: 630 mm
 Percorso di traslazione asse Y: 230 mm
 numero portautensilie: 12
 numero portautensile di fresatrice: 12
 - gamma di velocità (max): 4000 /min

X/Z slide

asse-B rotante fino a: 0.001 °
 velocità d'avanzamento z (max): 1515 mm/min
 velocità d'avanzamento x (max): 220 mm/min
 - gamma di velocità (max): 12000 /min
 - potenza d'azionamento: 22 kW

Magazzino utensili

numero posizioni utensili: 40
 diametro utensile max.: 90 mm
 - a posizione adiacente libera: 130 mm
 lunghezza utensile max.: 400 mm

Dati elettrici di collegamento

Tensione di collegamento: 400 V
 Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Requisiti spazio -sinistra/destra-: 5125 mm
 Requisiti spazio - davanti/dietro-: 2625 mm
 Altezza totale: 3052 mm
 Peso totale approssimativo: 1550 kg

Opzioni

Trasportatore di trucioli: sì
 Dispositivo di refrigerazione: sì
 coolant through turret: sì
 Sistema di raffreddamento interno: sì
 Gruppo idraulico: sì
 conforme CE: sì

Additional Information:

Switch-on hours :41000h Running time:19000h
 Milling:3400H

Seller:

ProdEq Trading GmbH
 Emanuel Unger
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 emanuel.unger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 51667

