

## Data Sheet

Reference No.:51681

## Turning and Milling Center

Brand: MAZAK  
 Model: HQR-250 MSY  
 YoM, approx.: 2018 used  
 Reconditioned:  
 Controls: controllo CNC MAZAK SMOOTH G



### basic functions

numero dei mandrini: 2  
 number of turrets: 2  
 utensili azionati: sì

### Zona di lavorazione

diametro del pezzo (max): 370 mm  
 diametro di tornitura: 344 mm  
 Diametro della barra: 80 mm

### Mandrino Principale

gamma di velocità (max): 4000 /min  
 potenza motore: 26 kW  
 posizionamento del mandrino: 0.0001 °  
 asse c: sì

### counter spindle

gamma di velocità (max): 5000 /min  
 potenza motore: 22 kW  
 posizionamento del mandrino: 0.0001 °  
 asse c: sì

### X/Z slide

percorso di traslazione asse Z: 760 mm  
 percorso di traslazione asse X: 207 mm  
 Percorso di traslazione asse Y: 100 mm  
 numero portautensilie: 12  
 numero portautensile di fresatrice: 12  
 - gamma di velocità (max): 6000 /min  
 - potenza d'azionamento: 11 kW

### X/Z slide

percorso di traslazione asse Z: 815 mm  
 percorso di traslazione asse X: 141 mm  
 Percorso di traslazione asse Y: 70 mm  
 numero portautensilie: 12  
 numero portautensile di fresatrice: 12  
 - gamma di velocità (max): 6000 /min

### Opzioni

bar magazine: sì  
 - bar diameter (max): 80 mm  
 workpiece unloading system: sì  
 Trasportatore di trucioli: sì  
 Dispositivo di refrigerazione: sì  
 coolant through turret: sì  
 Sistema di raffreddamento interno: sì  
 aspiration unit: sì  
 Gruppo idraulico: sì  
 conforme CE: sì

### Additional Information:

Accessories - 1 set of tool holders - 1 pc. collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for main spindle - 1 pc. 3-jaw chuck Kitagawa BB210 for main spindle 1 pc. 1 pc. collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for counter spindle - Collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for counter spindle

### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
 Emanuel Unger  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 emanuel.unger@prodeq.ch

**Photos & Documents**

Reference No.: 51681

