

Data Sheet

Reference No.:53190

Turning and Milling Center

Brand: MAZAK
Model: INTEGREGX 400-IVS X 1500 U
YoM, approx.: 2007 used
Reconditioned:
Controls: controllo CNC MAZATROL MATRIX



basic functions

numero dei mandrini: 2
numero assi-y: 230

Zona di lavorazione

diametro di tornitura: 760 mm
Diametro della barra: 102 mm
altezza di pezzo max.: 1524 mm

Mandrino Principale

gamma di velocità (max): 33000 /min
potenza motore: 30 kW
posizionamento del mandrino: 0.0001 °

counter spindle

gamma di velocità (max): 4000 /min
potenza motore: 26 kW
posizionamento del mandrino: 0.0001 °

X/Z slide

percorso di traslazione asse Z: 1585 mm
percorso di traslazione asse X: 630 mm
Percorso di traslazione asse Y: 230 mm
asse-B rotante fino a: 0.001 °
- gamma di velocità (max): 12000 /min
- potenza d'azionamento: 18.5 kW

Magazzino utensili

numero posizioni utensili: 80

Dati elettrici di collegamento

Tensione di collegamento: 400 V
Frequenza della rete: 50 Hz

Opzioni

Trasportatore di trucioli: sì
Sistema di raffreddamento interno:
sì
conforme CE: sì

Additional Information:

Capto C6 High-pressure pump 70 bar 20 l/min . PLC with 7 pressure stages Chip conveyor MAYFRAN CONSEP 2000 II 70 bar 20 l/min . PLC with 7 pressure stages Interface for bar loader Automatic parts catcher Synchronised thread cutting EIA/ISO 5-axis simultaneous machining Preparation of flash tool, multitool Tool tip control simultaneous 5-axis Shape compensation for rotating axes Cylinder interpolation Linear scale X-axis Full C-axis counter spindle 1 pc. 3-jaw chuck, Kitagawa B212 1 pc. 3-jaw chuck, Kitagawa B210 CE mark Documentation

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 53190

