

## Data Sheet

Reference No.: 37325

## Механический пресс для вырубки точных заготовок

Brand: FEINTOOL  
 Model: GKP 50/80  
 YoM, approx.: 1971 бывший в употреблении  
 Reconditioned:  
 Controls:  
 Condition: 8



### Тип прессы

drive system: knuckle-joint  
 feedstock transport direction: right  
 to left

### Slide

Общее номинальное усилие: 80 to  
 Ход: 50 mm  
 Частота ходов, макс.: 70 /min

### Counter Ram

nominal force: 22 to

### V-Ring

nominal force: 25 to

### Tool Dimensions

lower table (left-right): 430 mm  
 lower table (front-back): 490 mm  
 upper table (left-right): 420 mm  
 upper table (front-back): 420 mm  
 shut height max.: 230 mm  
 ram adjustment: 80 mm  
 Расстояние между стойками  
 (лево-право): 450 mm  
 Свободный проход сбоку  
 (ширина): 200 mm

### Overall Specifications (coil lines)

sheet width max: 180 mm  
 sheet thickness max: 5 mm

### Strip-Feeder

Тип лентопротяжного механизма:

roll feeder  
 sheet width max: 180 mm  
 sheet thickness max: 5 mm  
 feeding step max.: 180 mm  
 sheet length min: 1350 mm  
 band lubrication system: yes

### Crop Shear

sheet thickness max: 5 mm  
 working width max.: 180 mm  
 Частота ходов, макс.: 70 /min  
 cutting force: 65 kN

### Данные электр. Подключения

Общая потребляемая мощность: 10 kW  
 Напряжение питания: 400 V  
 Частота тока в сети: 50 Hz

### Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 1480 mm  
 Требуемая площадь (ширина): 1600 mm  
 Общая высота: 2280 mm  
 Общий вес (около): 6000 kg

### Additional Information:

Press can be inspect under power.  
 Feeder with hydr. motor.

### Seller:

Post-Venta Carreras S.A.  
 Antonio Vega  
 Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787  
 La Pobla de Claramunt, Spain  
 +34 938 088 099  
 antonio.venta@prensas.net

**Photos & Documents**

Reference No.: 37325



Typenschild

