

Data Sheet

Reference No.: 43618

**Механический
многопозиционный пресс**

Brand: HAULICK+ROOS
 Model: RVD 350-1600 V
 YoM, approx.: 1985 used
 Reconditioned:
 Controls:



Тип прессы

drive system: eccentric / crank
 Конструкция рамы: H-frame, monoblock
 Отверстия в стойках: yes
 Количество шатунов / цилиндров: 2
 Сквозное отверстие в столе: yes
 feedstock transport direction: left to right

Усилие прессования

Общее номинальное усилие: 350 to
 Номинальное рабочее воздействие: 50 kNm

Стол прессы

Зажимная поверхность (слева направо): 1550 mm
 Зажимная поверхность (перед-зад): 1300 mm
 Толщина плиты: 250 mm
 Толщина плиты:
 Отверстие станины (лево-право): 1300 mm
 Отверстие станины (перед-зад): 350 mm

Ползун

Зажимная поверхность (слева направо): 1400 mm
 Зажимная поверхность (перед-зад): 1100 mm
 Ход: 200 mm
 Частота ходов, макс.: 100 /min

Ползун

Регулировка ползуна: 150 mm
 Ход мин.: 20 mm
 Ход макс.: 200 mm
 Частота ходов (мин.): 20 /min
 Частота ходов, макс.: 100 /min
 Гидравлическая защита от перегрузки: yes
 Мощность главного привода: 60 kW

Установочные габариты инструмента

Высота вмонтирования инструмента (Ход снизу, перестановка вверх): 700 mm
 Расстояние между стойками (лево-право): 1600 mm
 Свободный проход сбоку (ширина): 910 mm
 Свободный проход сбоку (высота): 1000 mm

Coil Chair

coil weight max.: 3 to
 Ход: 500 mm

Decoiler

design: single reel, traversable
 sheet width max.: 500 mm
 sheet width (min): 30 mm
 coil weight max.: 3 to
 max. diameter of coil: 1500 mm
 mandrel expansion range from: 460 mm
 mandrel expansion range up to: 530 mm

Leveller Unit

sheet width max.: 6
 sheet thickness max.:
 sheet thickness min.: C
 diameter of leveller rolls:
 distance between leveller rolls:
 diameter of feed rolls: 1
 feed velocity max.:
 loop controls: yes

Strip-Feeder

Тип лентопротяжного механизма: roll feeder
 sheet width max.: 5
 sheet thickness max.:
 feeding step max.: 99C
 pilot release system: yes

Transfer System

distance between tools, stroke X max.: 2
 distance between tools, stroke X min.:
 Inner width clamping rails closed max.: 4
 Inner width clamping rails closed min.: 2

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 38
 Требуемая площадь (ширина): 28
 Общая высота: 45
 Общий вес (около): 400

Additional Information:

Decoiler, traversing KOHLER 160/600 Strz
 KOHLER 30 600/9-3000.1 Servo feed WVE
 axis transfer system SANDER, infinitely va

28.02.2024 press damaged, connection slide/connecting rod defective

Photos & Documents

Reference No.: 43618

