

Data Sheet

Reference 43648
No.:

Механический многопозиционный пресс

Brand: ERFURT
Model: RDOH 2-400
YoM, approx.: 1997 used
Reconditioned:
Controls: ПЛК - программируемый логический контроллер SIEMENS S5



Тип пресса

drive system: eccentric / crank
Конструкция рамы: H-frame, monoblock
Отверстия в стойках: yes
Количество шатунов / цилиндров: 2
Количество действий ползуна: 1
Подушка: yes
Система быстрой смены: yes
feedstock transport direction: left to right

Усилие прессования

Общее номинальное усилие: 400 to
Номинальное рабочее воздействие: 32 kNm

Стол пресса

Зажимная поверхность (слева направо): 2600 mm
Зажимная поверхность (перед-зад): 990 mm
Толщина плиты: 200 mm
Толщина плиты:
Высота стола над полом: 800 mm
Отверстие станины (лево-право): 2250 mm
Отверстие станины (перед-зад): 280 mm

Ползун

Усилие ползуна: 400 to
Зажимная поверхность (слева направо): 2600 mm
Зажимная поверхность (перед-зад): 990 mm
Ход: 210 mm
Частота ходов, макс.: 90 /min

Ползун

Регулировка ползуна: 150 mm
Частота ходов (мин.): 25 /min
Частота ходов, макс.: 90 /min
Гидравлическая защита от перегрузки: yes
Мощность главного привода: 72 kW

Выталкиватель ползуна / Подушка ползуна

number of ejectors: 13
nominal force: 3.7 to
Ход: 89 mm

Установочные габариты инструмента

Высота вмонтирования инструмента (Ход снизу, перестановка вверх): 705 mm
Расстояние между стойками (лево-право): 2900 mm
Свободный проход сбоку (ширина): 900 mm
Свободный проход сбоку (высота): 545 mm

Coil Chair

coil weight max.: 3 to
Ход: 550 mm

Decoiler

design: single reel, traversable
sheet width max.: 400 mm
sheet width (min): 30 mm
coil weight max.: 3 to
max. diameter of coil: 1500 mm
mandrel expansion range from: 460 mm
mandrel expansion range up to: 530 mm

Leveller Unit

sheet width max.: 4
sheet thickness max.:
sheet thickness min.: C
Количество правильных вальцов: diameter of leveller rolls:
number of infeed-/outfeed rolls: diameter of feed rolls: 1
loop controls: yes

Strip-Feeder

Тип лентопотяжного механизма: roll feeder
roll diameter: 1
pilot release system: yes

Transfer System

distance between tools, stroke X max.: 3
distance between tools, stroke X min.:
Inner width clamping rails closed max.: 3

Данные электр. Подключения

Напряжение питания: 4
Частота тока в сети:

Габариты / вес

Высота над полом: 63
Общий вес (около): 730

Additional Information:

Coil line KOHLER Zig-zag feed 2-axis trans
Press force monitoring BRANKAMP cushion bar in table with exchangeable pneumatic MAYFRAN scrap conveyor (cross conveyor (separate offer): MAYFRAN longitudinal co scrap loading station with swiveling outlet
Machine serviced annually, good overall o next safety check 11/2024

Photos & Documents

Reference No.: 43648



Video Template:
| https://www.youtube.com/embed/d4R2VnrD_0g |