

## Data Sheet

Reference 43700  
No.:

## Механический пресс для вырубki точных заготовок

Brand: FEINTOOL  
Model: GKP F 50/80  
YoM, approx.: 1971 used  
Reconditioned: 2008  
Controls: ПЛК - программируемый логический контроллер SIEMENS S7



### Тип прессы

drive system: link drive  
feedstock transport direction: left to right

### Slide

Общее номинальное усилие: 80 to  
Ход: 50 mm  
Частота ходов, макс.: 80 /min

### Counter Ram

nominal force: 22 to  
Ход: 8 mm

### V-Ring

nominal force: 25 to  
Ход: 15 mm

### Tool Dimensions

lower table (left-right): 420 mm  
lower table (front-back): 420 mm  
upper table (left-right): 420 mm  
upper table (front-back): 420 mm  
shut height max.: 220 mm  
ram adjustment: 80 mm  
Расстояние между стойками (лево-право): 450 mm  
Свободный проход сбоку (ширина): 200 mm

### Overall Specifications (coil lines)

sheet width max.: 180 mm  
sheet thickness max.: 5 mm  
feed velocity max.: 999 m/min

### Strip-Feeder

Тип лентопротяжного механизма: roll feeder  
sheet width max.: 180 mm  
sheet thickness max.: 5 mm  
feeding step max.: 999 mm  
sheet length min: 1350 mm

### Crop Shear

cutting force: 6.6 kN

### Данные электр. Подключения

Общая потребляемая мощность: 9 kW  
Напряжение питания: 400 V  
Частота тока в сети: 50 Hz

### Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 2420 mm  
Требуемая площадь (ширина): 1700 mm  
Общая высота: 2420 mm  
Общий вес (около): 6000 kg

### Attachments -Fineblanking Press-

Полностью закрытая зона обработки: yes  
Устройство для разрубki отходов: yes

### Additional Information:

Info to the Press - good mechanical condition - incl. servo feeders - frequency converter for the main drive motor, i.e. infinitely variable speed - CE

### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
Frank Goedicke  
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
+41 71 948 70 60  
frank.goedicke@prodeq.ch

**Photos & Documents**

Reference No.: 43700

