## Data Sheet

Reference No.: 43753

# Горизонтальный плоскошлифовальный станок

| | |
|---|---|
| Brand: | WALDRICH COBURG |
| Model: | 30-10 S |
| YoM, approx.: | 2012 used |
| Reconditioned: | |
| Controls: | контроль ЧПУ типа CNC SIEMENS 840 D |

| **Working Range Surface Grinding** | |
|---|---|
| grinding length: | 8000 mm |
| grinding width: | 2000 mm |
| workpiece height (max) with largest wheel: | 2000 mm |

| **table (surface grinding)** | |
|---|---|
| Зажимная поверхность (слева направо): | 8000 mm |
| Зажимная поверхность (перед-зад): | 1800 mm |
| Вес обрабатываемой детали (макс.): | 18000 kg |
| magnetic table: no | |

| **Spindlestock Grinding Spindle** | |
|---|---|
| Перемещение по оси X: | 8825 mm |
| Перемещение по оси Y: | 3010 mm |

| **Axis Drives** | |
|---|---|
| traverse velocity X (min): | 1000 mm/min |
| traverse velocity X (max): | 45000 mm/min |

| **Данные электр. Подключения** | |
|---|---|
| Подводимая мощность: | 160 kVA |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Частота тока в сети: | 50 Hz |

| **Габариты / вес** | |
|---|---|
| Требуемая площадь (длина): | 24360 mm |
| Требуемая площадь (ширина): | 9550 mm |
| Общий вес (около): | 80200 kg |

**Additional Information:**

SURFACE SANDING SUPPORT S30 (Y2, column left)
- max. sanding motor power: 22kW
- max. grinding wheel dimensions: 600x150
- speed: 930 rpm
- Travel distance Y2: 3010 mm
- Travel to center of table: 2465 mm
- Travel W: 1950 mm

Cross adjustment
- Rapid traverse: 3000 mm/min
- Creep speed: 18 and 1 mm/min

Vertical adjustment
- Adjustment (z2) 150 mm
- Rapid traverse 700 mm/min
- Creep speed: 18 and 1 mm/min

Pulling device
- Swivel range: +/- 60 degrees

UNIVERSAL SANDING SUPPORT S10 (Y1, column right)
- max. sanding motor power: 7.5kW
- max. grinding wheel dimensions: 500x60
- Speed: 1100 - 2500 rpm
- spindle swivel range: +/- 110 degrees
- Travel distance Y1: 3010 mm
- Travel to center of table: 1659 mm
- Travel W: 1950 mm

Cross adjustment
- Rapid traverse: 3000 mm/min
- Creep speed: 18 and 1 mm/min

Vertical adjustment
- Adjustment (Z1) 700 mm
- Rapid traverse 700 mm/min
- Creep speed: 18 and 1 mm/min

Pulling device
- Swivel range: +/- 90 degrees

**Seller:**
ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Sv
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

## Photos & Documents

Reference No.: 43753