

## Data Sheet

Reference No.: 43824

## Станок для литья пластмассы под давлением

Brand: MATEU SOLE  
Model: METEOR 4850/650 V-2008  
YoM, approx.: 2000 used  
Reconditioned:  
Controls:



### Mould clamping unit

locking force:	650 to
die opening stroke max.:	925 mm
mould height min.:	300 mm
mould height max.:	900 mm
max. distance between tool-plates:	925 mm
Mould plates L1:	1360 mm
space between tie bars L1:	900 mm
space between tie bars L2:	900 mm

### Ejector (table ejector)

Принцип действия: hydraulic

number of ejectors:	1
nominal force:	18.4 to
Ход:	350 mm

### Injection Unit

Diameter of screw:	80 mm
Number of screw rotation:	147 /min
stroke of screw:	650 mm
Screw drive power:	75 kW
Injection pressure:	2140 bar
Shot volume:	2260 cm <sup>3</sup>
Heating capacity:	42 kW
number of heating zones:	10

### Данные электр. Подключения

Общая потребляемая мощность:	117 kW
Напряжение питания:	400 V
Частота тока в сети:	50 Hz

### Габариты / вес

Общий вес (около):	38000 kg
--------------------	----------

### Seller:

Post-Venta Carreras S.A.  
Sean Gribben  
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787  
La Pobla de Claramunt, Spain  
+34 938 088 099  
sean@prodeq.es

**Photos & Documents**

Reference No.: 43824



full

**Inyectora serie Meteor 650 con Servosistema**  
"De doble Rodillera"

