

Data Sheet

Reference 46990
No.:

Гидравлический пресс для вырубки точных заготовок

Brand: FEINTOOL
Model: HFA 3000
YoM, approx.: 1996 used
Reconditioned:
Controls: ПЛК - программируемый логический
контроллер SIEMENS S5



Тип пресса

drive system: hydraulic

Slide

Общее номинальное усилие: 300 to
Ход: 180 mm

Ползун

Скорость подачи: 150 mm/s
Рабочая скорость мин.: 5 mm/s
Рабочая скорость макс.: 50 mm/s

Counter Ram

nominal force: 75 to
Ход: 25 mm

V-Ring

nominal force: 150 to
Ход: 25 mm

Tool Dimensions

lower table (left-right): 640 mm
lower table (front-back): 910 mm
upper table (left-right): 630 mm
upper table (front-back): 630 mm
shut height max.: 410 mm

Overall Specifications (coil lines)

sheet width max.: 300 mm
sheet thickness max.: 8.5 mm
coil weight max.: 1.5 to
feedstock transport direction:
front-back

Decoiler

design: cradle
max. diameter of coil: 1500 mm

Leveller Unit

sheet width max.: 300 mm
sheet width (min): 50 mm
sheet thickness max.: 8.5 mm
sheet thickness min.: 1.5 mm
Количество правильных вальцов: 7
diameter of leveller rolls: 95 mm

Strip-Feeder

Тип лентопротяжного механизма:
roll feeder
sheet width max.: 250 mm
sheet thickness max.: 16 mm
feeding step min.: 1 mm
feeding step max.: 999 mm
sheet length min: 500 mm
nominal force: 30 kN
band lubrication system: yes
band support rolls: yes

Crop Shear

cutting force: 360 kN

Данные электр. Подключения

Общая потребляемая мощность: 65 kW

Габариты / вес

Общий вес (около): 2800 kg

Attachments -Fineblanking Press-

Размотчик рулона металла: yes
Выпрямитель: yes
Устройство для разрубки
отходов: yes
slug separator: yes

Additional Information:

with coil line FEINTOOL FTW 390/3

Seller:

ProdEq Deutschland GmbH Standort Hück
Thomas Berger
Weberweg 2, 42499 Hückeswagen, Germ
+49 2192 935 382
thomas.berger@prodeq.de

Photos & Documents

Reference No.: 46990

