

Data Sheet

Reference No.: 49541

Станки для размотки и выпрямления проволоки из катушек

Brand: SOPREM
Model: BRH 276U-500/B
YoM, approx.: 1987 used
Reconditioned:
Controls: электронный контроль



Overall Specifications (coil lines)

sheet width max.: 200 mm
sheet thickness max.: 4.5 mm
coil weight max.: 0.5 to

Decoiler

coil weight max.: 0.5 to
mandrel expansion range from: 250 mm
mandrel expansion range up to: 550 mm

Leveller Unit

sheet width max.: 300 mm
sheet width (min): 20 mm
sheet thickness max.: 4 mm
sheet thickness min.: 0.5 mm
material cross section max. (450 N/mm²): 800 mm²
Количество правильных вальцов: 7
diameter of leveller rolls: 65 mm
number of infeed-/outfeed rolls: 4
diameter of feed rolls: 65 mm
мощность двигателя: 1.5 kW
loop controls: yes

Данные электр. Подключения

Напряжение питания: 380 V
Частота тока в сети: 50 Hz

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 49541



Schlaufensteuerung

