

Data Sheet

Reference 51084
No.:

Гидравлический пресс для вырубки точных заготовок

Brand: SCHMID
Model: HSR400
YoM, approx.: 2007 used
Reconditioned:
Controls: ПЛК - программируемый логический контроллер SIEMENS S7



Тип прессы

drive system: hydraulic
Система быстрой смены: yes
feedstock transport direction: right to left

Slide

Общее номинальное усилие: 400 to
Ход: 200 mm

Counter Ram

nominal force: 100 to
Ход: 30 mm

V-Ring

nominal force: 200 to
Ход: 30 mm

Tool Dimensions

lower table (left-right): 650 mm
lower table (front-back): 650 mm
shut height max.: 420 mm
Свободный проход сбоку (ширина): 420 mm

Overall Specifications (coil lines)

sheet width max.: 500 mm
sheet thickness max.: 12 mm
feed velocity max.: 30 m/min
feedstock transport direction: right to left

Leveller Unit

sheet width max.: 500 mm
sheet width (min): 60 mm
sheet thickness max.: 12 mm
sheet thickness min.: 1 mm
integrated feed function: yes

Strip-Feeder

sheet width max.: 400 mm
sheet thickness max.: 30 mm

Crop Shear

working width max.: 400 mm
cutting force: 50 kN

Данные электр. Подключения

Напряжение питания: 400 V
Частота тока в сети: 50 Hz

Габариты / вес

Общий вес (около): 22000 kg

Attachments -Fineblanking Press-

Полностью закрытая зона обработки: yes
Размотчик рулона металла: yes
Выпрямитель: yes
Устройство для разрубки отходов: yes

Additional Information:

including coil line SARONNI with direct feed
- hydraulic opening for cleaning
- band guides at outlet
- proportional pressure reducer for drive rollers

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch