

Data Sheet

Reference No.: 51667

Токарный и фрезерный центр - горизонтальный токарный центр с фре

Brand: DOOSAN
Model: PUMA 2600 ST
YoM, approx.: 2012 used
Reconditioned:
Controls: контроль ЧПУ типа CNC FANUC 31I A



Working Range Turning

turning diameter (max): 760 mm
bar diameter (max): 46 mm
workpiece length max.: 1540 mm

main spindle

Диапазон частоты вращения (до...): 4000 /min
мощность двигателя: 22 kW
c-axis: yes

counter spindle

Диапазон частоты вращения (до...): 4000 /min
мощность двигателя: 26 kW
c-axis: yes

X/Z slide

Перемещение по оси Z: 1585 mm
Перемещение по оси X: 630 mm
Перемещение по оси Y: 230 mm
number of tool positions (total): 12
number of live positions: 12
- rotation speeds (max): 4000 /min

X/Z slide

Вращающийся диапазон В-ось до: 0.001 °
traverse velocity Z (max): 1515 mm/min
traverse velocity X (max): 220 mm/min
- rotation speeds (max): 12000 /min
- drive power: 22 kW

Tool magazine

number of positions: 40
tool diameter max.: 90 mm
- with free neighbour positions: 130 mm
Длина инструмента, макс.: 400 mm

Данные электр. Подключения

Напряжение питания: 400 V
Частота тока в сети: 50 Hz

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 5125 mm
Требуемая площадь (ширина): 2625 mm
Общая высота: 3052 mm
Общий вес (около): 1550 kg

attachments (turning)

Стружкоотвод: yes
Система охлаждения: yes
coolant through turret: yes
Внутренний подвод охлаждающей жидкости: yes
Гидроагрегат: yes
Знак CE: yes

Additional Information:

Switch-on hours :41000h Running time:19000h
Milling:3400H

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 51667

