

Data Sheet

Reference 51681
No.:

Токарный и фрезерный центр - горизонтальный токарный центр с фре

Brand: MAZAK
Model: HQR-250 MSY
YoM, approx.: 2018 used
Reconditioned:
Controls: контроль ЧПУ типа CNC MAZAK SMOOTH G

basic functions

number of spindles: 2
number of turrets: 2
live positions: yes

Working Range Turning

swing diameter (max): 370 mm
turning diameter (max): 344 mm
bar diameter (max): 80 mm

main spindle

Диапазон частоты вращения (до...): 4000 /min
мощность двигателя: 26 kW
spindle positioning: 0.0001 °
c-axis: yes

counter spindle

Диапазон частоты вращения (до...): 5000 /min
мощность двигателя: 22 kW
spindle positioning: 0.0001 °
c-axis: yes

X/Z slide

Перемещение по оси Z: 760 mm
Перемещение по оси X: 207 mm
Перемещение по оси Y: 100 mm
number of tool positions (total): 12
number of live positions: 12
- rotation speeds (max): 6000 /min
- drive power: 11 kW

X/Z slide

Перемещение по оси Z: 815 mm
Перемещение по оси X: 141 mm
Перемещение по оси Y: 70 mm
number of tool positions (total): 12
number of live positions: 12
- rotation speeds (max): 6000 /min



attachments (turning)

bar magazine: yes
- bar diameter (max): 80 mm
workpiece unloading system: yes
Стружкоотвод: yes
Система охлаждения: yes
coolant through turret: yes
Внутренний подвод охлаждающей жидкости: yes
aspiration unit: yes
Гидроагрегат: yes
Знак CE: yes

Additional Information:

Accessories - 1 set of tool holders - 1 pc. collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for main spindle - 1 pc. 3-jaw chuck Kitagawa BB210 for main spindle 1 pc. 1 pc. collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for counter spindle - Collet chuck Hainbuch 80 mm Axfix for counter spindle

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 51681

