

Data Sheet

Reference 51794
No.:

Горизонтальный обрабатывающий центр с автоматической сменой дета

Brand: DMG MORI
Model: NHX 5000
YoM, approx.: 2021 used
Reconditioned:
Controls: контроль ЧПУ типа CNC SIEMENS 840 D CELOS

Диапазон перемещений -кубический-

Количество обрабатывающих осей (без параллельных осей): 4
Перемещение по оси X: 730 mm
Перемещение по оси Y: 730 mm
Перемещение по оси Z: 880 mm
Вращающийся диапазон В-оси от: 0 °
Вращающийся диапазон В-ось до: 90 °

Стол

Зажимная поверхность (слева направо): 500 mm
Зажимная поверхность (перед-зад): 500 mm
Вес обрабатываемой детали (макс.): 500 kg

фрезерный шпиндель

Диапазон частоты вращения (до...): 15000 /min
Крепление инструмента: ISO BT 40
мощность двигателя: 37.7 kW

Осевые приводы

traverse velocity X (max): 5000 mm/min
traverse velocity Y (max): 5000 mm/min
traverse velocity Z (max): 5000 mm/min
rapid traverse X: 60000 mm/min
rapid traverse Y: 60000 mm/min
rapid traverse Z: 60000 mm/min

Tool magazine

magazin type: disc magazine
number of positions: 40
tool diameter max.: 70 mm
- with free neighbour positions: 170 mm
Длина инструмента, макс.: 550 mm
tool weight max.: 12 kg
tool changing time: 2.5 s



automatic workload equipment

number of store positions: 2
workpiece diameter max.: 800 mm
workpiece height (max): 1000 mm
pallet length: 500 mm
pallet width: 500 mm
number of pallets: 2

Данные электр. Подключения

Подводимая мощность: 37.3 kVA
Напряжение питания: 400 V
Частота тока в сети: 50 Hz

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 4784 mm
Требуемая площадь (ширина): 3078 mm
Общая высота: 2852 mm
Общий вес (около): 12000 kg

Дополнительное оснащение

Стружкоотвод: yes
Система охлаждения: yes
Полностью закрытая зона обработки: yes
Знак CE: yes

Additional Information:

Accessories - Chip conveyor

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Emanuel Unger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
emanuel.unger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 51794

