

Data Sheet

Reference 57389
No.:

Гидравлический пресс для вырубки точных заготовок

Brand: SCHMID
Model: HSR320
YoM, approx.: 1996 overhauled
Reconditioned: 2009
Controls: ПЛК - программируемый логический
контроллер LAUER

Slide

Общее номинальное усилие: 320 to
Ход: 200 mm

Ползун

Скорость подачи: 200 mm/s
Рабочая скорость мин.: 10 mm/s
Рабочая скорость макс.: 44 mm/s

Counter Ram

nominal force: 63 to
Ход: 30 mm

V-Ring

nominal force: 100 to
Ход: 30 mm

Tool Dimensions

lower table (left-right): 500 mm
lower table (front-back): 500 mm
upper table (left-right): 695 mm
upper table (front-back): 730 mm
shut height max.: 650 mm

Decoiler

sheet width max.: 250 mm
sheet width (min): 40 mm
coil weight max.: 1250 to
max. diameter of coil: 1300 mm

Leveller Unit

sheet width max.: 250 mm
sheet thickness max.: 5 mm
sheet thickness min.: 0.8 mm
Количество правильных вальцов: 11
feed velocity min.: 4 m/min
feed velocity max.: 12 m/min

Strip-Feeder

Тип лентопротяжного механизма:
grip feeder
sheet width max.: 250 mm
sheet thickness max.: 10 mm



Данные электр. Подключения

Напряжение питания: 400 V

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 15000 mm
Требуемая площадь (ширина): 3500 mm
Общая высота: 3000 mm
Общий вес (около): 18000 kg

Attachments -Fineblanking Press-

Полностью закрытая зона
обработки: yes
Размотчик рулона металла: yes
Выпрямитель: yes
slug separator: yes

Additional Information:

SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009)
Type: BR/11/300/80/U-
1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H



Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009)
Type: TS 490

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Julia Eberhardt
Rorschacher Str. 286, 9016 St Gallen, Switzerland
+41 71 948 70 60
julia.eberhardt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 57389



Schmid Controls