

Data Sheet

Reference No.:42687

Transfer presi

Brand: ARISA
Model: S-4-630-420-200-FDE
YoM, approx.: 1998 used
Reconditioned:
Controls: SIEMENS S7



PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: eccentric / crank
Konstrüksiyon: H-kare, bağlantı çubukları
openings in uprights: evet
number of suspensions: 4
opening in table: evet
Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet
moving bolster design: front (T-track)
feedstock transport direction: left to right

PRES GÜCÜ

Toplam-nominal güç: 630 to

PRES MASASI

Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): 4200 mm
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): 2000 mm
Yerden Yüksekliği: 0 mm

KOÇ

Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): 4200 mm
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): 2000 mm
Strok (kurs): 400 mm
Vuruş sayısı maksimum: 40 /min

slide (mechan. Press)

Koç Reglajı: 200 mm

BAĞLAMA EBATLARI

Bağlama yüksekliği maksimum: 1000 mm
distance between columns (H-frame): 4470 mm
Pencere Açıklığı (Genişlik): 2500 mm
Pencere Açıklığı (Yükseklik): 2260 mm

Coil Chair

Maks. Makara Ağırlığı: 10 to

Rulo Açıcı

Konstrüksiyon: Tekli Rulo Açıcı
Saç Genişliği maks.: 200 mm
Saç Genişliği (min.): 1500 mm
Maks. Makara Ağırlığı: 10 to
Makaranın maks. Dış Çapı: 1900 mm
Makaranın min. İç Çapı: 470 mm
mandrel expansion range up to: 520 mm

Crop Shear

Saç Kalınlığı maks.: 5 mm
Çalışma Genişliği maks.: 1000 mm

Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 1500 mm
Saç Genişliği (min.): 200 mm
Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
Saç Kalınlığı min.: 0.5 mm
material cross section max. (450 N/mm²): 2400 mm²
Adet Doğrultma Silindirlerin: 9
Doğrultma Silindirlerin Mesafesi: 50 mm
number of infeed-/outfeed rolls: 2
Çekme Silindir Çapı: 100 mm
Çalışma Hızı maks.: 32 m/min
motor gücü: 11 kW
loop controls: evet

İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder
Saç Genişliği maks.: 1500 mm
Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
İlerleme (min.): 0 mm
(İlerleme (maks.): 9999.99 mm
speed max.: 100 m/min

Transfer Sistem

distance between tools, stroke X max.: 7
distance between tools, stroke X min.:
stroke Y max.: 3
stroke Y min.:
stroke Z max.:
stroke Z min.:
Inner width clamping rails closed max.: 6
Inner width clamping rails closed min.: 6
Inner width clamping rails open max.: 19

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfıyatı (toplam): 165
Bağlantı Voltajı: 4
Frekans:

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 61
Kullanma Alanı Genişlik: 39
Komple Yüksekliği: 79
Yerden Yüksekliği: 57
Yerden Derinliği: 22
Toplam ağırlık yaklaşık: 2180

Photos & Documents

Reference No.: 42687

