

## Data Sheet

Reference No.: 43618

### Transfer presi -mekanik-

Brand: HAULICK+ROOS  
Model: RVD 350-1600 V  
YoM, approx.: 1985 used  
Reconditioned:  
Controls:



#### PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: eccentric / crank  
Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli  
openings in uprights: evet  
number of suspensions: 2  
opening in table: evet  
feedstock transport direction: left to right

#### PRES GÜCÜ

Toplam-nominal güç: 350 to  
nominal work capacity: 50 kNm

#### PRES MASASI

Bağlama alanının genişliği (sol - sağ): 1550 mm  
Bağlama alanının genişliği (ön - arka): 1300 mm  
thickness of bolster plate: 250 mm  
opening in bed (left-right): 1300 mm  
opening in bed (front-back): 350 mm

#### KOÇ

Bağlama alanının genişliği (sol - sağ): 1400 mm  
Bağlama alanının genişliği (ön - arka): 1100 mm  
Strok (kurs): 200 mm  
Vuruş sayısı maksimum: 100 /min

#### slide (mechan. Press)

Koç Reglajı: 150 mm  
Kurs (min.): 20 mm  
Kurs (maks.): 200 mm  
Vuruş Sayısı (min.): 20 /min  
Vuruş sayısı maksimum: 100 /min  
hydraulic overload protection: evet  
Ana Motor Gücü: 60 kW

#### BAĞLAMA EBATLARI

Bağlama yüksekliği maksimum: 700 mm  
distance between columns (H-frame): 1600 mm  
Pencere Açıklığı (Genişlik): 910 mm  
Pencere Açıklığı (Yükseklik): 1000 mm

#### Coil Chair

Maks. Makara Ağırlığı: 3 to  
Strok (kurs): 500 mm

#### Rulo Açıcı

Konstrüksiyon: single reel, traversable  
Saç Genişliği maks.: 500 mm  
Saç Genişliği (min.): 30 mm  
Maks. Makara Ağırlığı: 3 to  
Makaranın maks. Dış Çapı: 1500 mm  
Makaranın min. İç Çapı: 460 mm  
mandrel expansion range up to: 530 mm

#### Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 600 mm  
Saç Kalınlığı maks.: 5 mm  
Saç Kalınlığı min.: 0,4 mm  
Doğrultucu Makaraların Çapı: 9 mm  
Doğrultma Silindirlerin Mesafesi: 30 mm  
Çekme Silindir Çapı: 120 mm  
Çalışma Hızı maks.: 40 m/min  
loop controls: evet

#### İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder  
Saç Genişliği maks.: 500 mm  
Saç Kalınlığı maks.: 5 mm  
(İlerleme (maks.): 999.9 mm  
pilot release system: evet

#### Transfer Sistem

distance between tools, stroke X max.: 2  
distance between tools, stroke X min.:  
Inner width clamping rails closed max.: 4  
Inner width clamping rails closed min.: 2

#### EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 38  
Kullanma Alanı Genişlik: 28  
Komple Yüksekliği: 45  
Toplam ağırlık yaklaşık: 400

#### Additional Information:

Decoiler, traversing KOHLER 160/600 Strz  
KOHLER 30 600/9-3000.1 Servo feed WVE  
axis transfer system SANDER, infinitely v

28.02.2024 press damaged, connection  
slide/connecting rod defective

#### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
Frank Goedicke  
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, S  
+41 71 948 70 60  
frank.goedicke@prodeq.ch

**Photos & Documents**

Reference No.: 43618

