

Data Sheet

Reference 43700
No.:

Hassas kesme presi -mekanik-

Brand: FEINTOOL
Model: GKP F 50/80
YoM, approx.: 1971 used
Reconditioned: 2008
Controls: SPS (hafızaya alma, toplama programlı)
kontrol SIEMENS S7



PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: link drive
feedstock transport direction: left
to right

Ana Piston

Toplam-nominal güç: 80 to
Strok (kurs): 50 mm
Vuruş sayısı maksimum: 80 /min

Karşılık Tutucu

Güç: 22 to
Strok (kurs): 8 mm

V-Ring

Güç: 25 to
Strok (kurs): 15 mm

Kalıp Bağlama Alanı

Alt Bağlama Alanı - Genişliği: 420 mm
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: 420 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: 420 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: 420 mm
Bağlama yüksekliği maks.: 220 mm
Koç Ayarı: 80 mm
distance between columns (H-
frame): 450 mm
Pencere Açıklığı (Genişlik): 200 mm

Overall Specifications (coil lines)

Saç Genişliği maks.: 180 mm
Saç Kalınlığı maks.: 5 mm
Çalışma Hızı maks.: 999 m/min

İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder
Saç Genişliği maks.: 180 mm
Saç Kalınlığı maks.: 5 mm
(İlerleme (maks.): 999 mm
Şerit Boyu (min.): 1350 mm

Crop Shear

cutting force: 6.6 kN

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfiyatı (toplam): 9 kW
Bağlantı Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 2420 mm
Kullanma Alanı Genişlik: 1700 mm
Komple Yüksekliği: 2420 mm
Toplam ağırlık yaklaşık: 6000 kg

Aksesuar- Hassas Kesme Pres-

Çalışma Odası- Komple Kabin: evet
Hurda Kesme: evet

Additional Information:

Info to the Press - good mechanical condition - incl.
servo feeders - frequency converter for the main drive
motor, i.e. infinitely variable speed - CE

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 43700

