

## Data Sheet

Reference No.: 44009

## Hassas kesme presi -hidrolik-

Brand: FEINTOOL  
Model: HFA 4500 PLUS  
YoM, approx.: 2007 used  
Reconditioned:  
Controls: SPS (hafızaya alma, toplama programlı) kontrol FEINTOOL FMC (BECKHOFF)



### PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: hydraulic  
Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet  
feedstock transport direction: left to right

### Ana Piston

Toplam-nominal güç: 450 to  
Strok (kurs): 230 mm  
Vuruş sayısı maksimum: 70 /min

### slide (hydr. Press)

approximation velocity max.: 200 mm/s  
Çalışma Hızı (min.): 5 mm/s  
Çalışma Hızı (maks.): 70 mm/s  
return velocity max.: 200 mm/s

### Karşılık Tutucu

Güç: 100 to  
Strok (kurs): 40 mm

### V-Ring

Güç: 200 to  
Strok (kurs): 40 mm

### Kalıp Bağlama Alanı

Alt Bağlama Alanı - Genişliği: 810 mm  
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: 1000 mm  
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: 800 mm  
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: 800 mm  
Bağlama yüksekliği maks.: 410 mm

### Rulo Açıcı

Maks. Makara Ağırlığı: 5 to  
Makaranın maks. Dış Çapı: 2000 mm  
Makaranın min. İç Çapı: 470 mm  
mandrel expansion range up to: 530 mm

### Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 450 mm  
Saç Genişliği (min.): 40 mm  
Saç Kalınlığı maks.: 10 mm  
Saç Kalınlığı min.: 2 mm  
Adet Doğrultma Silindirlerin: 21  
Doğrultucu Makaraların Çapı: 60 mm  
number of infeed-/outfeed rolls: 2  
Çekme Silindir Çapı: 160 mm

### İlerleme Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 350 mm  
Saç Kalınlığı maks.: 16 mm  
İlerleme (min.): 1 mm  
(İlerleme (maks.): 999.9 mm  
Şerit Boyu (min.): 3400 mm  
speed max.: 48 m/min

### Crop Shear

Vuruş sayısı maksimum: 50 /min  
cutting force: 310 kN

### ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfiyatı (toplam): 118 kW  
Bağlantı Voltajı: 400 V  
Frekans: 50 Hz

### EBATLAR / AĞIRLIK

Toplam ağırlık yaklaşık: 33000 kg

### Aksesuar- Hassas Kesme Pres-

otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı: evet  
Rulo Açıcı: optional  
Doğrultma Aparatı: optional

### Additional Information:

+ hydraulic system for 4 additional forces

The press has been serviced with "Smart I" and is very well maintained!

Optional:  
+ Schuler HSL-180-0450 belt conveyor, y

The white parts removal unit in front of the not part of the scope of delivery.

### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
Marc Schönenberger  
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, S  
+41 71 948 70 60  
marc.schoenenberger@prodeq.ch