

Data Sheet

Reference No.: 44927

Hassas kesme presi -hidrolik-

Brand: FEINTOOL
Model: HLT 1250
YoM, approx.: 2001 used
Reconditioned:
Controls: PC controller BECKHOFF C 6140



PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: hydraulic
Konstrüksiyon: H-kare, yekpare gövdeli
Hızlı kalıp değiştirme sistemi: evet
feedstock transport direction: left to right

Ana Piston

Toplam-nominal güç: 410 to
Strok (kurs): 200 mm

slide (hydr. Press)

approximation velocity max.: 200 mm/s
Çalışma Hızı (min.): 8 mm/s
Çalışma Hızı (maks.): 80 mm/s
return velocity max.: 150 mm/s

Karşılık Tutucu

Güç: 120 to
Strok (kurs): 40 mm

V-Ring

Güç: 250 to
Strok (kurs): 40 mm

Kalıp Bağlama Alanı

Alt Bağlama Alanı - Genişliği: 820 mm
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: 1250 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: 820 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: 1250 mm
Bağlama yüksekliği maks.: 410 mm

İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder
Saç Genişliği maks.: 450 mm
Saç Kalınlığı maks.: 16 mm
İlerleme (min.): 1 mm
(İlerleme (maks.): 999.9 mm
speed max.: 48 m/min
Güç: 60 kN
band lubrication system: evet

Crop Shear

cutting force: 310 kN

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfıyatı (toplam): 175 kW
Bağlantı Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk: 4540 mm
Kullanma Alanı Genişlik: 2860 mm
Komple Yüksekliği: 4000 mm

Aksesuar- Hassas Kesme Pres-

otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı: evet
Çalışma Odası- Komple Kabin: evet
Hurda Kesme: evet

Additional Information:

Long table fineblanking press, specifically useful for progressive/transfer operations
The press was only used rarely.
Hours of operation: 4'682
Stroke count: 1.2 Mio

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 44927

